

CATÁLOGO

TROPICAL

Brasil

Texturas e Revestimentos





Linha

CRISTAIS DE AREIA



RENDE EM
MÉDIA 5M² POR
BALDE DE 20KG



**MAIS DETALHES
ABAIXO**



SABIA ESCURO



TROPICAL
Brasil

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

MARROCOS BLACK



TROPICAL
BRASIL

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

MARROQUITO

TROPICAL
BRASIL

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

SABIÁ CLARO

TROPICAL
Brasil

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

FERROLÍCIO



TROPICAL
Brasil

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

SIENNA



Linha **CRISTAIS DE AREIA**

MARROCOS BLACK MÉDIO

TROPICAL
Brasil

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

FERRO

TROPICAL
Brasil

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

BRANCO PAGÍLIA

TROPICAL
Mosaico

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

ARABESCO

TROPICAL
Brasil

Linha **CRISTAIS DE AREIA**

CRISTAL PRETO

TROPICAL
Brush

Linha **CRISTAL REFLEX
PIGMENTADO**

CRISTAL BRANCO

TROPICAL
BRUSH

Linha **CRISTAL REFLEX
PIGMENTADO**

DIAMANTE CLÁSSICO

TROPICAL
Brasil

VULCANO



GRIGGIO NERO

TROPICAL
Brasil

COLORADO

TROPICAL
Brasil

GOIABA

TROPICAL
Brasil

NEGRITO

TROPICAL
Brasil

DIAMANTE NEGRO

TROPICAL
Brasil

GRAFIT ESCURO

TROPICAL
Brasil

DIAMANTE OPALA

TROPICAL
Brasil

BIANCO NERO

TROPICAL
Brasil

CREP 30

TROPICAL
Brasil

ENOX



ONIX



PALHA 20

TROPICAL
Brasil

DIAMANTE OURO

TROPICAL
Brasil

MARROCOS

TROPICAL
Brasil

DIAMANTE BEJE

NOVO

TROPICAL
Brasil

ARENITO NOVO

TROPICAL
Brasil

CIMENTO QUEIMADO
TRADICIONAL



**CIMENTO QUEIMADO
PEROLIZADO**



DICAS DE APLICAÇÃO

Aplicação | Ferramentas



ATENÇÃO

Uso obrigatório de desempenadeira de aço 100% inox.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, firme e livre de poeira, graxa, gordura e mofo. A remoção de fungos e mofo do reboco deverá ser feita com água sanitária e escova, até ser removido totalmente.

Usa fundo preparador em caso de sinais de esfrelamento no reboco e repintura, Aplicar duas demãos de Selapraimer tropical na cor, no caso dos cristais, aplicar selador acrílico tropical antes das texturas Tropical e graffiato tropical.

Reboco novo deve esperar 28 dias. Não pode aplicar o produto em período chuvosos, nem sob sol forte, pois pode implicar mudanças nas características originais dos produtos, a aplicação em paredes úmidas pode ocasionar problemas com manchas e perda do poder de ancoragem do produto, podendo ocorrer deslocamento. Consulte nosso departamento técnico para mais esclarecimentos.

Produzido por:
Tropical tintas Brasil revestimento.

CNPJ:40.109.668/0001-96

RECOMENDAÇÕES

Manter em local seco e arejado, fora do alcance de crianças, embalagem fechada, as embalagens não devem ser reutilizadas, manter o ambiente ventilado no momento da aplicação.

Em caso de contato acidental com os olhos ou pele, lave-os imediatamente com água em abundância por 10 minutos aproximadamente, caso persista uma possível irritação procure um auxílio médico, informando o tipo de produto.

SECAGEM

Ao toque 3 a 6 horas, 72 horas final, variando com as condições climáticas.

Obs: Até 120 dias o cristal pode apresentar branqueamento em sua característica original, caso receba água, retomando o seu estado normal após receber sol e total evaporação da água.

NOTA

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, e terá suas características resguardadas desde que seja conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

O desempenho dos produtos podem variar conforme as condições da superfície e condições climáticas do local.

TROPICAL

Brasil

Texturas e Revestimentos